



سایر برتری‌ها:

- ارتباط با انواع سرور PBX / KDT VOIP Server / ASTERISK / FREEPBX
- ارتباط از طریق LAN / WIFI
- قابلیت تعریف اکانت SIP
- کارت حافظه داخلی ۶۴ گیگا بایت
- دارای وب اپلیکیشن جهت تنظیمات و مانیتورینگ بلندگو و کنترل پخش
- قابلیت آپلود مستقیم فایل صوتی و پخش از طریق وب اپلیکیشن بلندگو
- قابلیت پخش صوت به صورت زمان بندی شده
- استفاده از رمزنگاری JWT با الگوریتم HS۲۵۶
- مانیتورینگ وضعیت سخت افزاری و دمای داخلی بلندگو
- قابلیت تعریف لیست سیاه و سفید برای تماس های ورودی
- قابلیت دریافت بسته های Http از سایر دیوایس ها نظیر NVR کی دی تی
- جهت پخش آلازم های تعریف شده
- قابلیت اتصال به دوربین های مدار بسته تحت شبکه
- قابلیت کنترل و لیوم از طریق وب اپلیکیشن بلندگو و یا کنسول مرکزی
- قابلیت پخش Stereo و Mono Differential
- سخت افزار و نرم افزار کاملا ایرانی و قابل تغییر در سفارش

2 years Silver Guarantee

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت صدا



1403-S1

AMPLIFIER	
Cheapset	TPA3118D2 Texas Instruments
Architecture	Class-D
PSRR(db)	40
THD+N@1kHz	0.1
Output Power	35
Load (Min)	8 ohm
Speaker	
Watt	20 W
OHM	8
Range	Middle
Size	6 inch
Load Rating	30 W
Transformer Tapping	20 / 10 / 5 W(100V) / 20 / 10 / 5 W 2.5 W(70V)
Frequency Range	100 / 20 KHz
SPL(@1W/m)	87 dB
Woofer and Impedance	4" PP / 8 ohms
Tweeter and Impedance	3/4" Silk Dome / 8 ohms
Audio Compression	G-711A, G-711U, SIP
Bitrate	up to 128K bit
Transmission Stream	Local USB - Network Control
Network	
Protocols	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DNS, RTP, NTP, UPnP, UDP, Multicast
Compatibility	SDK, API, SIP
Sound	
Playing	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, USB
Playing Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule

Alarm Triggers	All Intelligent Function For KDT CMSs , KDT NVRs
Event Action	Alarm Triger
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
Audio	Audio in (optional)
Alarm	Alarm In (optional)
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max)
General	
IP Rating	IP44, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC 17 ~ 22 V 2A
POE Supply	IEEE802.3at - Max 30 Watt
Web Language	English, Persian
Weight	3.1 Kg
Operation Humidity	Humidity 90% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Dimension	300*200*140 mm
Material, Colour	ABS White
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC