



1403-S1

**2 years Silver Guarantee**

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت صدا

**سایر برتری‌ها:**

- پاسخ فرکانسی از ۲۰ هرتز تا ۱۰۰ کیلو هرتز برای پخش از کارت حافظه
- ارتباط با انواع سرور PBX / KDT VOIP Server / ASTERISK / FREEPBX
- ارتباط از طریق LAN / WIFI
- قابلیت تعریف اکانت SIP
- کارت حافظه داخلی ۶۴ گیگا بایت
- دارای وب اپلیکیشن جهت تنظیمات و مانیتورینگ بلندگو و کنترل پخش
- قابلیت آپلود مستقیم فایل صوتی و پخش از طریق وب اپلیکیشن بلندگو
- قابلیت پخش Mono Differential و Stereo یا با کنسول مرکزی
- قابلیت اتصال به دوربین های مدار بسته تحت شبکه
- قابلیت کنترل ولیوم از طریق وب اپلیکیشن بلندگو یا کنسول مرکزی
- سخت افزار و نرم افزار کاملا ایرانی و قابل تغییر در سفارش
- استفاده از رمزنگاری JWT با الگوریتم HS۲۵۶

AMPLIFIER	
Cheapset	<b>TPA3118D2 Texas Instruments</b>
Architecture	Class-D
PSRR(db)	<b>60</b>
THD+N@1kHz	0.1
Output Power	<b>45</b>
Load (Min)	8 ohm
Speaker	
Watt	<b>30W</b>
OHM	8
Range	Middle
Size	6 inch
Load Rating	30W
Transformer Tapping	30 / 20 / 10W(100V) / 30 / 15 / 10.5W(70V)
Frequency Range	75 / 20 KHz
SPL(@1W/m)	89dB
Woofer and Impedance	Dual
Tweeter and Impedance	1" Silk Dome
Audio Compression	G-711A, G-711U, SIP
Bitrate	<b>up to 128K bit</b>
Transmission Stream	<b>Local USB - Network Control</b>
Network	
Protocols	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DNS, RTP, NTP, UPnP, UDP, Multicast
Compatibility	SDK, API, SIP
Sound	
Playing	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, <b>USB</b>
Playing Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule

Alarm Triggers	All Intelligent Function For KDT CMSs , KDT NVRs
Event Action	Alarm Triger
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
Audio	Audio in (optional)
Alarm	Alarm In (optional)
CVBS	N/A
Power	<b>PoE</b> LAN, DC In
Reset Button	Yes
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot ( <b>256 Gb Max</b> )
General	
IP Rating	<b>IP44</b> , 6KV Surge Protection
Power Supply	DC 17 ~ 22 V 2A
POE Supply	<b>IEEE802.3at - Max 30 Watt</b>
Web Language	English, <b>Persian</b>
Weight	2.5 Kg
Operation Humidity	Humidity 90% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Dimension	200*200*170 mm
Material, Colour	ABS White
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC