



1403-S1

**2 years Silver Guarantee**

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت صدا

سایر برتری‌ها:

- ارتباط با انواع سرور PBX / KDT VOIP Server / ASTERISK / FREEPBX
- ارتباط از طریق LAN / WIFI
- قابلیت تعریف اکانت SIP
- کارت حافظه داخلی ۶۴ گیگا بایت
- دارای وب اپلیکیشن جهت تنظیمات و مانیتورینگ بلندگو و کنترل پخش
- قابلیت آپلود مستقیم فایل صوتی و پخش از طریق وب اپلیکیشن بلندگو
- قابلیت پخش صوت به صورت زمان بندی شده
- استفاده از رمزنگاری JWT با الگوریتم HS۲۵۶
- مانیتورینگ وضعیت سخت افزاری و دمای داخلی بلندگو
- قابلیت تعریف لیست سیاه و سفید برای تماس های ورودی
- قابلیت دریافت بسته های Http از سایر دیوایس ها نظیر NVR کی دی تی
- جهت پخش آلازم های تعریف شده
- قابلیت اتصال به دوربین های مدار بسته تحت شبکه
- قابلیت کنترل ولیوم از طریق وب اپلیکیشن بلندگو و یا کنسول مرکزی
- قابلیت پخش Stereo و Mono Differential
- سخت افزار و نرم افزار کاملا ایرانی و قابل تغییر در سفارش

AMPLIFIER	
Cheapset	<b>TPA3118D2 Texas Instruments</b>
Architecture	Class-D
PSRR(db)	<b>60</b>
THD+N@1kHz	0.1
Output Power	<b>45</b>
Load (Min)	8 ohm
Speaker	
Watt	<b>30W</b>
OHM	8
Range	Middle
Size	6 inch
Load Rating	30W
Transformer Tapping	30 / 15 / 7.5W
Frequency Range	50 / 20 KHz
SPL(@1W/m )	90dB
Speaker and Impedance	6 1/2 inch
Tweeter	1 1/2 inch
Audio Compression	G-711A, G-711U, SIP
Bitrate	<b>up to 128K bit</b>
Transmission Stream	<b>Local USB - Network Control</b>
Network	
Protocols	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DNS, RTP, NTP, UPnP, UDP, Multicast
Compatibility	SDK, API, SIP
Sound	
Playing	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, <b>USB</b>
Playing Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule

Alarm Triggers	All Intelligent Function For KDT CMSs , KDT NVRs
Event Action	Alarm Trigger
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
Audio	Audio in (optional)
Alarm	Alarm In (optional)
CVBS	N/A
Power	<b>PoE LAN, DC In</b>
Reset Button	Yes
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot ( <b>256 Gb Max</b> )
General	
IP Rating	<b>IP44, 6KV Surge Protection</b>
Power Supply	DC 17 ~ 22 V 2A
POE Supply	<b>IEEE802.3at - Max 30 Watt</b>
Web Language	English, <b>Persian</b>
Weight	3.9 Kg
Operation Humidity	Humidity 90% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Dimension	200*300 mm
Material, Color	ABS White
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC