


10 GIGABIT L3 PoE SWITCH



1403-S1

3 years Platinum Guarantee

سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

• آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- سخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (دارا بودن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ، ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802
- بدنه تمام فلز

عملکردهای اصلی:

- دارای ۴۸ پورت PoE 1000/100/10
- دارای ۴ پورت SFP+ UP-Link
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۱۲۰ متر
- دارای توان ۱۲۰۰ وات
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق وب
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت Console و Telnet
- پشتیبانی از پروتکل های لایه ۳

| Interfaces | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total Port | 52 Ports |
| Max POE Output | 1200 Watt |
| POE Port Control | Texas Instruments Chipset |
| Fast RJ45 POE Port | N/A |
| Gigabit RJ45 POE Port | 48 Port |
| Fast RJ45 Uplink Port | N/A |
| Gigabit RJ45 Uplink Port | N/A |
| 10 Gigabit SFP Uplink Port | 4 |
| Combo Uplink Port | N/A |
| Network Performance | |
| Standard | IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at(Up to 30Watt), IEEE802.3bt |
| Protocols | CSMA/CD |
| Router | N/A |
| Speed | Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX:14,880bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port 10000BASE-TX: 14880000bps/port |
| Cabling | 10Base-TX: Cat 5 or above (120m) POE=120M 100Base-TX: Cat 6 UTP(100m) POE=120M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) POE=120M |
| Bandwidth | 176Gb Internal Bandwidth |
| MAC Table | 2 Mb |
| Auto MDI-MDIX | Yes All Ports |
| Console | Yes - Web & RS232 (Telnet Support) Layer3 Management |
| Transfer Pattern | Store & Forward |
| Hardware | |
| Processor Type | Realtek |
| LED Panel | POE Activity / Data Activity |

| Main Board | Double Layer |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Case | Metal Case |
| Mounting | Rackmount |
| PD'S | |
| IP Camera | Yes |
| IP Phone | Yes |
| (+)5/4,(-)8/7 | Optional |
| (+)2/1,(-)6/3 | Yes |
| General | |
| IP Rating | IP51 |
| Web Language | English |
| Dimension | 440*443*45 mm |
| Weight | 4.5 kg |
| Storage Temp | -20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH |
| Operation Temp | -15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH |
| Radiation Electromagnetic | EN55016 |
| Status | |
| LED | Ethernet Interfaces 10,000 LNK/ACT (Green), 10/100/1000 LNK/ACT (Green) PoE Ethernet Interfaces, PoE-in-Use (af/at/bt) 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green) |
| Power Supply | |
| Power | 200~240V AC, 50~60Hz |
| Redundant | N/A |
| LED Power | Yes |
| Power Cable | Available |
| Guarantee | |
| Product Guarantee | 3 Years Platinum Guarantee |
| MTBF | 100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°) |