



سایر برتری‌ها:

- ارتباط با انواع سرور PBX / KDT VOIP Server / ASTERISK / FREEPBX
- ارتباط از طریق LAN با قابلیت PoE
- قابلیت تعریف آکانت SIP
- دارای ۱۵ مگا بایت کارت حافظه داخلی
- دارای وب جهت تنظیمات و مانیتورینگ بلندگو و کنترل پخش
- قابلیت آپلود مستقیم فایل صوتی و پخش از طریق وب بلندگو
- قابلیت پخش صوت به صورت زمان بندی شده
- استفاده از رمزنگاری JWT با الگوریتم HS۲۵۶
- مانیتورینگ وضعیت سخت افزاری و دمای داخلی بلندگو
- قابلیت تعریف لیست سیاه و سفید برای تماس های ورودی
- قابلیت دریافت بسته های Http از سایر دیوایس ها نظیر NVR کی دی تی
- جهت پخش آلارم های تعریف شده
- قابلیت اتصال به دوربین های مدار بسته تحت شبکه
- قابلیت کنترل و لیوم از طریق وب بلندگو و یا کنسول مرکزی
- قابلیت پخش Stereo و Mono Differential
- سخت افزار و نرم افزار کاملا ایرانی و قابل تغییر در سفارش های خاص
- قابلیت ارتباط با ذخیره سازهای تحت شبکه کی دی تی (NVR) و نرم افزارهای مختلف کی دی تی

2 years Silver Guarantee

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت صدا



1403-S3

AMPLIFIER	
Output Power (Max)	60W Stereo
Load (Min)	8Ω
Speaker	
Speaker Diameter	6.5 inch×1 , 1.5 inch×1
Rated Power	55W
Power (Max)	60W
Impedance	8Ω
Frequency Response	75-20 Hz
Sensitivity (1 M, 1 W)	86dB
Max. Acoustic Pressure	102dB
SNR	82dB
Network	
Protocols	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DNS, RTP, NTP, UPnP, UDP, Multicast
Compatibility	SDK, API , SIP
Sound	
Audio Bit Rate	G.711A(64 Kbps)/G.711U(64 Kbps)/G722(16 Kbps)
Codec	MP3 44.1 kHz, G.722 ADPCM 16 kHz, G.711 PCMU 8 kHz, G.711 PCMA8 kHz
Playing	NVR, CMS, VMS, HTTP Link
Playing Type	Manual, Link, Schedule, Multi Cast
Audio Algorithm	AEC, AGC, ANS
Audio File Format	MP3, WAV, PCM , etc

Alarm Triggers	All Intelligent Function For KDT CMSs & VMSs , KDT NVRs & Camera
Event Action	2 X Alarm Triger N-O
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
Alarm	Alarm In, Alarm Out (Optional)
Audio	Audio In
MIC	Yes
Power	PoE LAN, DC In
Reset	Software reset
Memory Slot	N/A
General	
Protection Rating	IP44, 6KV Surge Protection
Power Supply	12V DC, 2 A
POE Supply	IEEE802.3at
Web Language	English, Persian
Installation	Indoor / Wall and Column
Weight	4.5 Kg
Operation Humidity	Humidity 90% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Dimension	210*240*320 mm
Material, Colour	ABS Black
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC